

FOTO CONTROL CENTRAL



FOTO CONTROL CENTRAL je určený na premenu jednosmerného elektrického napätia generovaného na svorkách fotovoltaického panelu po dopade fotónov na sieťové trojfázové striedavé napätie.

FOTO CONTROL CENTRAL je beztransformátorový menič určený pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu paralelne radených meničov na primárnu stranu prevodového sieťového transformátora s prevodom 0,29/22 kV.

Meniče typového radu **FOTO CONTROL CENTRAL** sú schopné práce pri veľkom rozsahu vstupného napätia – napätia fotovoltaických článkov s rozsahom od 400 V až do 800 V pri nominálnom sieťovom napätí. Výber a skladbu konkrétnych typov je vhodné previesť podľa aktuálnej aplikácie FVE. K dispozícii sú 2 základné typy s výkonmi 125, 250 kW. Vhodným priradením uvedených typov a ich počtom je ideálne riešiť fotovoltaické elektrárne s výkonmi nad MW. Maximálny výkon jednotlivého meniča 250 kW bol zvolený ako optimálny pre FVE vzhľadom na prevádzkové vlastnosti: modulárnosť riešenia, údržba, servis, zatienenie častí panelov FVE, počet stringov, porucha častí FVE a pod.

Hlavné výhody použitia FOTO CONTROL CENTRAL

- vysoká účinnosť 98 % je dosiahnutá vďaka použitiu najmodernejších spínacích prvkov 5-tej generácie IGBT a eliminovaniu vlastnej spotreby na minimum ako aj použitím moderných nízkostratových magnetických obvodov s amorfných kovov a feritopráškových materiálov
- paralelná spolupráca jednotlivých meničov v automatickom kaskádnom režime zvyšuje dosahovaný výnos o 1,5 až 2%
- nočná spotreba 0 W
- vysokovýkonná a rýchla MPPT procesná regulácia
- ako výkonový menič nie je použitý klasický inverter s LC filtrom, ale riadený 4 kvadrantný usmerňovač, ktorý svojím riadením zabezpečuje „nulový“ podiel vyšších harmonických prúdov a nastaviteľný cos φ : od 0,9 kapacitné po 0,9 induktívne (štandardné nastavenie: $\cos \varphi = 1$)
- riadený usmerňovač je „vedený“ sieťou a umožňuje automatické náfázovanie na trojfázovú sieť s prispôbením sa okamžitej frekvencii a napätiu siete
- 100% symetria výstupného výkonu a napätia je zabezpečená štandardne bez použitia jednotky „power balancer“
- „nulové“ harmonické skreslenie dodávaného prúdu do siete (THDi max. 3%)
- Optimálne decentralizované riešenie s výhodným pomerom: počet meničov/výťažnosť FVE/cena
- priame monitorovanie stringových polí (U, I, P)
- vstavané ochranné prvky a istenie každého stringu, vstavané meranie izolačného stavu
- možnosť zapojenia stringov v rozvodných krabiciach s vývodom DC
- kompaktná jednotka so zabudovaným výstupným stykačom vypnutie do 10ms pri strate napätia jednej fázy, resp. pri nedovolených stavoch el. siete
- vstavaný AC vypínač pre odpojenie zariadenia
- vstavané vypínanie DC obvodu
- vstavané prepäťové ochrany DC vstupného obvodu ako aj ochrany AC strany
- jednoduché paralelné radenie meničov pre vyššie výkony
- indikácia výkonu kW a vyrobených kWh za zvolený časový úsek
- spĺňa požiadavky prenosovej sústavy na kvalitu napätia a prúdu, spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky a spĺňa požiadavky EMC
- koncepcia s dôrazom na vysokú spoľahlivosť a účinnosť - životnosť násobne prevyšuje dobu návratnosti - životnosť je okrem iného zvýšená nahradením elektrolytických kondenzátorov fóliovými kondenzátormi, použitím bezložiskových ventilátorov (magnetický záves)
- odpojiteľné prvky DC aj AC strany s mechanickým zaistením
- trojitá kontrola odpojenia a opätovného nábehu elektrárne nezávislým hardvérovým monitorovacím systémom s kontrolnou správou do nadradeného RS
- možnosť „ostrovnej“ prevádzky
- možnosť predĺženia štandardnej 5 ročnej záruky
- výborné komunikačné možnosti pre riadenie nadradeným RS cez RS 485 s možnosťami komunikácie cez: Profibus DP, Modbus RTU, SETX

Opcie ku komunikačným možnostiam:

- Telemetria - vzdialený prístup k riadiacemu systému elektrárne
- Webová vizualizácia so zabezpečeným prístupom do internetu cez Ethernet, GSM, alebo DSL
- Automatická notifikácia alarmových stavov a súhrnných prehľadov cez E-mail, SMS, resp. FTP
- Odnímateľný grafický displej

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

	FOTO CONTROL CENTRAL / 125	FOTO CONTROL CENTRAL / 250
Výstup		
Nominálny AC výkon	125 kW	250 kW
Nominálny výstupný prúd	250 A	500 A
Vstup		
Nominálny vstupný prúd UDC = 600 V	217 A	435 A

Technické údaje FOTOCONTROL CENTRAL

Špičkové DC napájacie napätie	850 V naprázdno
MPPT Pracovný napäťový rozsah DC napätia fotočlánkov	400 až 800 V (pri Un siete)
Výstupné napätie	3 x 290 V ±10%
Účinnosť	≥ 98 %
Euro účinnosť	≥ 96,5 %
Výstupná frekvencia	50 Hz ± 0,5 Hz
cos φ	Nastaviteľný od 0,9 kapacitné po 0,9 induktívne (štandardné nastavenie = 1)
Celkové harmonické skreslenie výstupného prúdu (THDi)	Max. 3 % pri In (THDu siete ≤ 1,5%)
RFI filter	Zabudovaný vstupný DC a výstupný AC RFI odrušovací filter
Riadiaci systém	32 bit. μP DSP
Komunikácia	RS 485, USB, CAN
Komunikačné moduly – opcie	Profibus DP, Modbus RTU, SET X, Ethernet, GSM
Vypínací stýkač na výstupe	ÁNO
Rýchlosť odopnutia od siete pri poruche siete	≤ 10 ms
Ovládaci panel – opcia	Grafický, odnímateľný, programovateľný (aj dodávaný výkon)
Analógové vstupy	4 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Analógové výstupy	3 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Reléové výstupy	3 x reléový prepínací, programovateľný
Ochrany	prúdové preťaženie, prepäťová ochrana DC vstupov a panelov , prepäťová ochrana na striedavej strane, podpätie v sieti, prepätie v sieti, zemné spojenie na výstupe AC, skrat medzi výstupnými fázami, tepelné prehriatie meniča
Chladenie	nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia	≤ 1000 m nad morom, pri vyšších nadmorských výškach redukcia výkonu Na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu	≤ 95 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia	+ 0 °C až + 40 °C (s opciou „temperovanie“ - 20 °C až + 40 °C)
Skladovacia teplota okolia	- 25 °C až + 50 °C
Krytie	IP54
STN EN	Bezpečnosť EN 501 78 STN EN 601-46-1 Imunita EMC STN EN 61000-6-1,2 EMC emisie STN EN 61000-6-3,4 STN EN 55011 tr. B Harmonické STN EN 61000 – 3 – 12, STN EN 61000 – 2 – 4
Smernice EHS	2004/108/ES, 73/23/EHS